


Technisches Datenblatt

<p>Allgemein</p> <p>Artikelnummer: 915033</p> <p>Produktname: Colad UV-Spachtelmasse Transparent</p>	
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Gebrauchsfertige UV Spachtelmasse Transparent für die einfache Reparatur von Steinschlägen.</p> <p>Die Colad Fast Curing System UV Spachtelmasse Transparent ist eine UV-Spachtelmasse, die speziell zum Füllen kleiner Steinschläge entwickelt wurde. Einfach auffüllen, schleifen und polieren, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen und ein zu großflächiges Spritzen zu vermeiden. Perfekt für Smart- und Spot-Repair. Die Spachtelmasse ist ein 1-Komponenten-Produkt und lässt sich einfach auf verschiedene Untergründe wie Metall und Kunststoff auftragen. Die Spachtelmasse wird mit den mitgelieferten Colad Paint Touch-Up Sticks aufgetragen, um auch kleinste Steinschläge aufzufüllen. Einfache Trocknung mit der Colad Fast Curing System UV-Härtungslampe mit einer maximalen Aushärtungszeit von 5 Sekunden. Kann sofort weiterverarbeitet werden.</p> <p>Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-Komponentenspachtelmasse • Lösemittelfrei • Styrolfrei • Lieferung in schwarzer, UV-beständiger Kunststoffflasche • Zur einfachen Reparatur auch kleinster Steinschläge <p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsfertig, kein Härter erforderlich • Mit Applikatoren (Colad Paint Touch-Up Sticks) • Kein Schrumpfen • Mit den mitgelieferten Colad Paint Touch-Up Sticks lassen sich auch kleinste Steinschläge auffüllen • Speziell für die Reparatur kleinster Steinschläge entwickelt • Reduziert die zu lackierende Fläche <p>Anwendung: Das Material ist gebrauchsfertig (1-Komponentenspachtelmasse). Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, staubfrei und entfettet ist. Colad Fast Curing System UV Spachtelmasse Transparent mithilfe eines der mitgelieferten Touch-Up-Stifte (Art. Nr. 9910) präzise auf die Steinschläge auftragen. UV Spachtelmasse mit der Colad Fast Curing System UV-Härtungslampe (Art.-Nr. 9000) aushärten. Max. Aushärtezeit von 5 Sekunden bei einem Abstand von 10 cm oder weniger. Die Oberfläche schleifen und polieren, um ein Lackieren des gesamten Bereichs zu vermeiden.</p>	

Technische Daten

Farbe: Transparent

Inhalt: 50 ml (UV-beständige schwarze Kunststoffflasche)

Lagerung: Bei 20 °C – innen aufbewahren / vor der Anwendung vor UV-Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Haltbarkeit: 12 Monate

Verpackung: 3 Flaschen + 100 Touch-Up Sticks pro Box

Verpackung: 6 Schachteln im Displaykarton

Erstellt durch:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00

www.colad.de

Haftungsausschluss***Technisches Datenblatt und Materialsicherheitsdatenblatt***

Der Benutzer muss das technische Datenblatt sowie das Materialsicherheitsdatenblatt gelesen und verstanden haben und sie anwenden. Der Benutzer muss die Informationen lesen und anwenden.

Die Produkte sind zur professionellen Verwendung vorgesehen. Die notwendige Schutzausrüstung und -kleidung sollten getragen werden. Reparaturen sind stets gemäß den Vorgaben und Spezifikationen des Herstellers (OEM) durchzuführen. Alle Angaben müssen vom Benutzer berücksichtigt, überprüft und abgeglichen werden. Die jeweiligen Nutzungsanwendungen und Nutzungsbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, festzustellen, ob die aufgeführten Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind.